


































**LEGENDA:**

-  aanbrengen betonstraatstenen keifmaat in elleboogverband, kleur grijs met basalt (1600)
-  aanbrengen straatbakstenen keifmaat in keperverband, kleur rood-bruin genuanceerd
-  aanbrengen straatbakstenen dikmaat in keperverband, kleur rood-paars genuanceerd bezand (VDK 6011-2041)
-  aanbrengen straatbakstenen dikmaat in halfsteensverband, kleur rood-paars genuanceerd bezand (VDK 6011-2041)
-  aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen dikmaat in keperverband, kleur rood
-  aanbrengen straatbakstenen dikmaat in elleboogverband, kleur zwart bezand (VDK 4111-2531)
-  aanbrengen betonetegels 300x300x45 mm in halfsteensverband, kleur grijs
-  aanbrengen betonetegels 300x300x80 mm in halfsteensverband, kleur grijs
-  aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs (1000)
-  aanbrengen geleideband 50/200x250 mm, kleur grijs (1000)
-  aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm, kleur grijs (1000)
-  aanbrengen betonetegels 600x400x60 mm in halfsteensverband, kleur grijs
-  aanbrengen molgoot, 7 strek straatbakstenen dikmaat kleur rood-paars genuanceerd bezand (VDK 6011-2041)
-  materiaalgrens
-  werkgrens
-  aanbrengen kolkleiding, PP ø125 mm
-  [A] aanbrengen ondergrondse afvalcontainer
-  ☀ aanbrengen lichtmast
-  [ZA] herplaatsen bestaande parkeerautomat
-  [V] verplaatsen kast nutsbedrijven (door derden)
-  ■ aanbrengen trottoirkolk type BS 442 LD
-  ■ aanbrengen straatkolk type BS 4300-30 DR
-  ■ aanbrengen rijwielpadbandkolk type BS 469 LD
-  ■ op hoogte brengen putafdekking
-  A ☀ vervangen armatuur (door derden), type armatuur: BG701 1xLED10-4S/840 DM 12 dim 3A en CLO
-  B ☀ aanbrengen nieuwe mast en armatuur (door derden) type mast en armatuur: 7m conisch aluminium enkel uithouder 1m met BGP701 1x LED10-4S/840 DM12 dim 3A en CLO
-  C ☀ aanbrengen nieuwe mast en armatuur (door derden) type mast en armatuur: 4m paaltop conisch aluminium met BGP701 1x LED10-4S/840 DW50 dim 3A en CLO
-  ■ aanbrengen groeiplaatsverbetering, bestaande uit 0,10m florasol en 0,50m teelaarde
-  ■ aanbrengen groeiplaatsverbetering van teelaarde dikte 1,00m
-  ■ aanbrengen groeiplaatsverbetering van boomgranulaat dikte 1,00m
-  ● door derden aan te brengen boom

**SITUATIE - KROMME ELLEBOOG**  
Schaal 1:200

Opmerking:  
\* Maatvoering in meters  
\* Materiaalmaat in millimeters, tenzij anders aangegeven  
\* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.


<b>Definitief</b>			
5			
4			
3			
2	jda	20-11-2020	Definitief
1	jda	30-10-2020	Definitief
DOOR	DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING
			OL RM

**Opdrachtgever:**  
**GEMEENTE MEPPEL**

**Project:**  
**HERINRICHTING GROENMARKT  
EN KROMME ELLEBOOG TE MEPPEL**

**Onderdeel:**  
**Situatie Kromme Elleboog**

Schaal: 1:200    Projectnr: 21098203    Tekeningnr: SI01    Formaat: A1    Blad: 01 van 02



**Roelofs**  
Correspondentieadres hoofdkantoor  
Postbus 12 7663 ZG Den Ham  
Bezoekadres hoofdkantoor  
Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham  
T (0546) 67 88 88  
E info@roelofsgroep.nl

Tevens vestigingen in  
Sneek    Steenwijk  
Spijkenisse    Veendam  
Stadskanaal    Weesp

Meer waarde aan ruimte